

Anemometr wiatraczkowy ze zintegrowaną sondą przepływu (średnica 16 mm), wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym.



Cechy produktu:

- **kompaktowy anemometr z dołączoną sondą wiatraczkową i rękojeścią teleskopową (maks. 890mm)**
- **wyliczanie przepływu w m³/h**
- wydatek jest wykazywany bezpośrednio na wyświetlaczu miernika; dokładne wskazanie tego parametru uzyskuje się dzięki możliwości łatwego wprowadzenia pola przekroju kanału do pamięci miernika
- funkcja uśredniania (punktowa i czasowa) dostarcza informacji o średnim wydatku
- bezpośrednie wyświetlanie wartości przepływu
- kalkulacja wartości średniej w czasie i punkcie
- wartości max/min
- przycisk Hold do "zamrażania" odczytów
- podświetlany wyświetlacz
- funkcja Auto OFF
- TopSafe, chroni przyrząd przed kurzem i wstrząsami (opcja)

Dane techniczne:

- **zakres pomiarowy: 0,6...40m/s**
- dokładność: $\pm(0,2\text{m/s} + 1,5\% \text{wm} \pm 1 \text{ cyfra})$
- rozdzielczość odczytu: 0,1 m/s
- wyliczanie przepływu w m³/h po wprowadzenia pola przekroju kanału do pamięci miernika
- **maksymalna długość sondy: 890mm**
- średnica głowicy wiatraczkowej: 16mm
- wymiary miernika: 182x64x40mm
- materiał obudowy ABS
- funkcja AUTO OFF
- waga miernika: 325g
- zasilanie: 1 bateria 9V 6F22
- czas pracy baterii: ok. 80h
- temperatura pracy: -20...+50°C

Gwarancja i serwis:

- 24-miesięczna gwarancja
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Informacje ogólne:

- osłona TopSafe zabezpieczająca miernik przed uderzeniami i zabrudzeniami (opcja)
- futerał na miernik (opcja)
- bateria
- protokół kalibracyjny